

Instalace skla pod kamna a před krby

Podkladové sklo

Sklo pod kamna a před krby slouží jako nehořlavá podložka pod a před topidla.

Je tepelně zpracováno „kalením“, čím se zvyšuje pevnost a odolnost skla. Zároveň je takto upravené sklo odolnější proti poškrábání, případně proti rozbití.

Usazení skla pod kamna

Před instalací kaleného skla odstraňte veškeré nečistoty z plochy pro umístění. Bezpečnostní sklo položte bez přesunu na podlahu. Poté umístěte bez další manipulace kamna na sklo. Zabraňte prudkému přímému dotyku kovových nožiček topidla s podkladovým sklem.

Nosnost u 6 mm silného skla na 250 kg a u skla o tloušťce 8 mm až 700 kg.

Těsnění pod sklo

Pod bezpečnostní kalené sklo se může dostat časem prach a jiné nečistoty. Této skutečnosti se dá zabránit použitím speciálního profilovaného nebo silikonového těsnění, které je vyrobeno přesně k tomuto účelu. Těsnění je na jedné, v případě silikonového transparentního těsnění na obou stranách opatřeno lepícím proužkem. Po nalepení těsnění na sklo se sklo precizně položí na čistou podlahu, poté se prach ani jiné nečistoty pod sklo již nedostanou. Další výhodou aplikace těsnění je, že je sklo stabilizováno na daném místě.

Údržba skla pod kamna

Sklo je možné čistit běžnými úklidovými prostředky a potřebami. Nepoužívejte drátky a takové čisticí prostředky, které obsahují písek! Hrozí trvalé poškrábání skla!

Varování!

Vyhýbejte se úderům na hranu i plochu, může dojít k destrukci skla.

Pozor!

V případě poškození skla hrozí nebezpečí pořezání. Při roztříštění skla se sklo rozsype na bezpečné krystaly, což minimalizuje možnost poranění.

Hrozí nebezpečí spolknutí nebo vdechnutí malých dílků. V případě spolknutí, vdechnutí, nebo při jakémkoliv jiném vniknutí úlomku skla do organismu, ihned vyhledejte lékaře.