

## ★ SPECIFIKACE

MODEL	450V	650V	1000VA	1500VA	2000VA
Power	240W	360W	600W	900W	1200W
Vstupní napětí	140 - 300 V AC				
Výstupní napětí	220V±10% (režim baterie)				
Doba přenosu:	Typoewy 4 - 8ms				
Frekvence:	Simulovaná sinusovka				
Počet a typ baterií:	4.5AHx1	7AHx1	9AHx1	7AHx2	9AHx2
Doba nabíjení:	4 - 6 hodin do 90 % kapacity				
Velikost (mm)	280x90x140mm			370x137x165 mm	
Hmotnost (KG)	3.5	4.1	4.6	9.5	11.7
Vlhkost:	0-90% relativní vlhkosti při teplotě 0-40 °C, nekondenzující				
Hluk:	Méně než 40 dB				

Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění

## KOMENTÁŘE

Jedná se o výrobky třídy "A" v domácím prostředí.

výrobek může způsobovat rádiové rušení. V takovém případě mohou být uživatelé nuceni přijmout kroky k izolaci elektromagnetického rušení.

## ★ ZÁRUKA

Informace o záruce:

- (1) Od data zakoupení, pokud závada nebyla způsobena uživatelem, je na stroj poskytována záruka 12 měsíců. Pokud dojde k poruše UPS, obraťte se na svého prodejce.
- (2) Špatné používání zařízení nebo zařízení po záruce posoudí servis.
- (3) Pokud uživatel otevře UPS bez povolení servisního střediska, záruka na výrobek zaniká a servisní středisko může odmítnout opravu takového zařízení.

# Line Interactive UPS

**KRAFT&DELE**

**PROFESIONÁLNÍ**

KD1927 KD1928 KD1929  
KD1930

